

# DS-T1

## DIGITALER TEMPERATURSENSOR

Der digitale Temperatursensor **DS-T1** ermöglicht eine Temperaturmessung im Bereich von  $-35^{\circ}\text{C}$  bis  $+60^{\circ}\text{C}$ . Er kann in Innenräumen wie auch außerhalb von Gebäuden benutzt werden. Durch verschiedene Installationsmethoden (Verschraubung oder Verklebung am Boden) kann er auf jeder Oberfläche montiert werden.

Die Kommunikation mit dem Empfangsgerät erfolgt über eine eindrahtige Schnittstelle.

**DS-T1** arbeitet mit dem universellen Überwachungsmodul **GPRS-A LTE** und **GPRS-A** zusammen und kann zur Überwachung der Temperatur von Wohnräumen, Büros, Produktionshallen, Kühlräumen oder Wirtschaftsgebäuden ebenso in Fahrzeugen und anderen beweglichen Objekten z.B. Wasserfahrzeugen genutzt werden.

- eindrahtige Schnittstelle
- Temperaturmessung im Bereich von  $-35^{\circ}\text{C}$  bis  $+60^{\circ}\text{C}$
- Aufputzmontage, Oberflächenmontage
- zur Außenmessung geeignet
- Leitungslänge: 3m

